



Zapata de compresión LCA2/0-38-X para cal. 2/0 Awg, Barreno para tornillo prisionero de 3/8, 1 Pz

SKU: LCA2/0-38-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$66.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 2/0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm): 9.5 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura en instalaciones de media tensión hasta 35 kV
Característica 2	Mirilla de inspección para verificación visual del crimpado
Característica 3	Codificación por color para identificación rápida del calibre
Característica 4	Estañado anticorrosión para mayor vida útil en ambientes exigentes
Característica 5	Certificación UL y CSA para operación continua a 90°C
Característica 6	Diseño robusto que garantiza continuidad eléctrica confiable