



Zapata de compresión LCA250-38-X para cal. 250Kcm, Barreno para tornillo prisionero de 3/8, 1 Pz

SKU: LCA250-38-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$90.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; margin-bottom: 20px;*> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Tipo de tambor</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; padding-left: 10px;*> Tambor estándar con mirilla de inspección </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; margin-bottom: 20px;*> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Tamaño de conductor de código de cobre (kcmil)</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; padding-left: 10px;*> 250 </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; margin-bottom: 20px;*> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in)</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; padding-left: 10px;*> 3/8 </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; margin-bottom: 20px;*> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm)</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; padding-left: 10px;*> 9.5 </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual del crimpado
Característica 2	Diseño de tambor estándar compatible con herramientas convencionales
Característica 3	Conexión segura para conductores de gran sección de cobre
Característica 4	Barreno de 9.5 mm para tornillo prisionero de instalación directa
Característica 5	Material resistente para aplicaciones eléctricas industriales
Característica 6	Terminación de compresión para baja resistencia de contacto