



Zapata de compresión LCA3/0-12-X para cal. 3/0 Awg, Barreno para tornillo prisionero de 1/2, 1 Pz

SKU: LCA3/0-12-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$73.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Terminal de compresión de cobre estañado diseñada para cables de calibre 3/0 AWG con orificio de 1/2 pulgada para tornillo prisionero. Incorpora tambores codificados por color con índice de dado que facilitan la identificación correcta de la herramienta de crimpado, incluyendo referencias compatibles con especificaciones de competidores. La mirilla de inspección permite verificar visualmente la inserción total del conductor, eliminando conexiones deficientes. El acabado estañado proporciona resistencia a la corrosión en instalaciones industriales y exteriores. Certificada para operación en sistemas hasta 35 kV con calificación térmica de 90°C, asegurando desempeño confiable en condiciones de alta carga eléctrica.

Características Generales

- Terminal de compresión de cobre estañado
- Orificio de 1/2 pulgada para tornillo prisionero
- Compatibilidad con cable calibre 3/0 AWG
- Tambor estándar con codificación por color
- Índice de dado marcado para selección adecuada de herramienta
- Mirilla de inspección para verificación de inserción del conductor
- Listado UL y certificado CSA para 35 kV
- Calificación de temperatura hasta 90°C
- Desempeño Eléctrico: Voltaje máximo: 35 kV
- Calificación térmica: 90°C
- Calibre de cable: 3/0 AWG
- Material conductor: Cobre estañado
- Especificaciones Físicas: Diámetro de orificio: 1/2 pulgada
- Tipo de terminal: Un orificio, tambor estándar
- Codificación: Tambores por color con índice de dado
- Característica especial: Mirilla de inspección visual
- Certificaciones y Contenido: Certificaciones: UL listado, CSA certificado
- Cantidad: 1 pieza

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual de inserción
Característica 2	Tambores codificados por color con índice de dado para selección correcta
Característica 3	Material estañado que previene corrosión en ambientes severos
Característica 4	Listado UL y certificado CSA para instalaciones hasta 35 kV
Característica 5	Calificación de temperatura hasta 90°C para alta demanda eléctrica
Característica 6	Compatible con herramientas de compresión estándar del mercado