



Zapata de compresión LCA4-56-L, para cal. 4 Awg, Barreno para tornillo prisionero de 5/16, 1 Pz

SKU: LCA4-56-L Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$22.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'>

</div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 500; line-height: 1.2; padding: 0;'> Pan-Lug™ Terminal de Compresión de Cobre 1 orificio 5/16, para cable 4 AWG
Espárrago. </h1> <div style='margin-bottom: 20px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <h3 style='font-size: 21px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: 500; line-height: 1.2; padding: 0;'> LCA4-56-L </h3> </div> </div>
<div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px;'> Talón de compresión de cobre estañado LCA4-56-L, un orificio, tambor estándar, tambores codificados por color marcados con números de índice
de dado de Panduit y de un competidor especificado para la adecuada selección de dados. Una mirilla de inspección ayuda a comprobar visualmente la inserción total del conductor, y el material estañado previene la corrosión. Listado UL y
certificado por CSA para 35 kV y con calificación de temperatura hasta 90°C. </p> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; max-width: 700px; height: auto;
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LCA456L/215255-captura_de_pantalla_2024-01-22_a_la(s)_9.45.39 a.m..png' alt=''> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,
150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual de inserción
Característica 2	Tambor codificado por color para selección precisa de dados
Característica 3	Material estañado para resistencia a corrosión prolongada
Característica 4	Certificación UL y CSA para instalaciones de 35 kV
Característica 5	Calificación de temperatura hasta 90 °C
Característica 6	Diseño estándar compatible con herramientas de compresión