



Zapata de compresión LCA6-14-L, para cal. 6 Awg, Barreno para tornillo prisionero de 1/4, 1 Pz

SKU: LCA6-14-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$19.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor de cobre (AWG): 6<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): N.º 10<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm): 4.8</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección integrada para verificación visual de la compresión
Característica 2	Conexión segura para conductores de cobre gruesos de alta corriente
Característica 3	Diseño compacto que facilita instalación en gabinetes y espacios reducidos
Característica 4	Barreno para tornillo prisionero de 1/4" (6.4 mm) compatible con bornes estándar
Característica 5	Tambor estándar que optimiza el flujo de corriente y reduce resistencia óhmica
Característica 6	Construcción robusta para aplicaciones industriales y eléctricas de media tensión