



Zapata de compresión LCA6-38-L, para cal. 6 Awg, Barreno para tornillo prisionero de 3/8, 1 Pz

SKU: LCA6-38-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$19.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): 1/4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm): 6.4 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual de la compresión
Característica 2	Compatible con conductores de cobre y aluminio sin necesidad de accesorios adicionales
Característica 3	Diseño de tambor estándar que facilita la inserción del cable
Característica 4	Instalación rápida que reduce tiempos de mantenimiento en campo
Característica 5	Material de alta resistencia para conexiones eléctricas duraderas
Característica 6	Calibre 6 AWG para aplicaciones de alta conductividad eléctrica