



Zapata de compresión LCA8-14-L, para cal. 8 Awg, Barreno para tornillo prisionero de 1/4, 1 Pz

SKU: LCA8-14-L Marca: PANDUIT

\$16.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h1 style='font-size: 30px; margin: 0 0 13px; color: rgba(48, 48, 48, 0.8); font-weight: 500; line-height: 1.1;*>>Conector de Compresión para Cable 8 AWG de un Orificio de 1/4'.</h1></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 21px; margin: 0 0 15px; color: rgba(48, 48, 48, 0.8); font-weight: 500; line-height: 1.1;*>>LCA8-14-L</h3><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 16px;*>>Talón de compresión de cobre estañado LCA8-14-L, un orificio, tambor estándar, tambores codificados por color marcados con números de índice de dado de Panduit y de un competidor especificado para la adecuada selección de dados. Una mirilla de inspección ayuda a comprobar visualmente la inserción total del conductor, y el material estañado previene la corrosión. Está incluido en el Listado UL y certificado por CSA para 35 KV y con calificación de temperatura hasta 90°C.</p></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla integrada para verificación visual de inserción completa
Característica 2	Cobre estañado que previene la corrosión en instalaciones eléctricas
Característica 3	Tambor codificado por color con índice numérico de dados para identificación rápida
Característica 4	Certificación UL y CSA para aplicaciones de media tensión hasta 35 kV
Característica 5	Calificación térmica de 90 °C para operación en condiciones exigentes
Característica 6	Compatible con dados de competidor para flexibilidad en herramientas