



Zapata de compresión LCA8-38-L, para cal. 8 Awg, Barreno para tornillo prisionero de 3/8, 1 Pz

SKU: LCA8-38-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$17.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 8 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm): 9.5 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual de instalación correcta
Característica 2	Diseño de tambor estándar para herramientas de compresión convencionales
Característica 3	Material duradero para operación confiable en condiciones industriales extremas
Característica 4	Conexión segura para aplicaciones de energía y control industrial
Característica 5	Compatible con tornillo prisionero de 3/8 in (9.5 mm) de diámetro
Característica 6	Terminación de cobre calibre 8 AWG para conductos de alta capacidad