



Zapata de compresión LCC1/0-38DW-X para cal. 1/0 Awg, Doble barreno para tornillo prisionero de 3/8, 1 Pz

SKU: LCC1/0-38DW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$228.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de tambor: Longitud de tambor largo con mirilla de inspección <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 1/0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm): 9.5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Espaciado de orificio para tornillo prisionero (in): 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de lengüeta: Estándar </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre estañado para alta conductividad y durabilidad
Característica 2	Voltaje máximo 35 kV para aplicaciones industriales
Característica 3	Barril largo con ventana de inspección visual
Característica 4	Clasificación UL 90°C para operación en alta temperatura
Característica 5	Doble barreno para tornillo prisionero de 3/8 in
Característica 6	Espaciado de 1 in entre orificios para instalación estable