Zapata de compresión LCC6-14A-L para cal. 6 Awg, Doble barreno para tornillo prisionero de 1/4, Espaciado de orificio 16mm, 1 Pz

SKU: LCC6-14A-L Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

$70.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Sección de título --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;' data-toggle='collapse' data-target='#collapseOne' id='isPasted'>Especificaciones</h3> <!-- Sección de cards con especificaciones -->   Características generales <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto: Conectores de compresión de cobre estañados - Talones <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de base: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de orificios para tornillos prisioneros: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tambor: Tambor largo son mirilla de inspección <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada del tambor: Beveled   Dimensiones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): 1/4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm): 6.4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciado de orificio para tornillo prisionero (in): 0.63 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciado de orificio para tornillo prisionero (mm): 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 6   Dimensiones detalladas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo de tambor (in): 1.07 <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo de tambor (mm): 27.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de lengüeta (in): 0.48 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de lengüeta (mm): 12.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor de lengüeta (in): 0.08 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor de lengüeta (mm): 2   Características técnicas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de temperatura CSA (°C): 90 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de temperatura UL (°C): 90 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima (kV): 35 <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de color: Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V   Compatibilidad <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de índice de matriz Panduit™: P24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de índice de matriz Burndy: 7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de índice de matriz T & B: 7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de la banda del cable (in): 1-1/8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de la banda del cable (mm): 28.6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Submarca: Pan-Lug™   Certificaciones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple las normas: C22.2 n.º 65-13, 486A-486B Archivo n.º E52164   Acabados <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado/recubrimiento: Estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Caracts. pza.: Estañado para inhibir la corrosión, tambor con codificación por color, nivel 3 de NEBS.   <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Doble orificio para tornillo prisionero de 1/4" para conexión mecánica segura**
Característica 2	**Tambor largo con codificación por color para identificación rápida de calibre**
Característica 3	**Entrada biselada del tambor para inserción sencilla del conductor**
Característica 4	**Clasificación de temperatura 90°C certificada UL y CSA para operación confiable**
Característica 5	**Tensión máxima de 35 kV para aplicaciones de media tensión**
Característica 6	**Mirilla de inspección integrada para verificación visual de compresión**