



Zapata de compresión LCC6-14JAW-I para cal. 6 Awg, Doble barreno para tornillo prisionero de 1/4, 1 pz

SKU: LCC6-14JAW-L    Marca: PANDUIT    Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$103.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de tambor:</strong> <span style='font-weight: 600;'>Tambor largo con mirilla de inspección</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tamaño de conductor de código de cobre (AWG):</strong> <span style='font-weight: 600;'>6</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in):</strong> <span style='font-weight: 600;'>1/4</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm):</strong> <span style='font-weight: 600;'>6.4</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Espaciado de orificio para tornillo prisionero (in):</strong> <span style='font-weight: 600;'>0.63</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de lengüeta:</strong> <span style='font-weight: 600;'>Estándar</span></li> </ul> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Mirilla de inspección integrada para verificar inserción del conductor                     |
| Característica 2 | Doble barreno para tornillo prisionero de 1/4 pulgada (6.4 mm) con espaciado 0.63 pulgadas |
| Característica 3 | Diseño compacto que facilita instalación en gabinetes y espacios reducidos                 |
| Característica 4 | Tambor largo que maximiza área de contacto y distribución de corriente                     |
| Característica 5 | Lengüeta estándar compatible con bornes y equipos de distribución eléctrica                |
| Característica 6 | Construcción en cobre para conductividad óptima y resistencia a la corrosión               |