



Zapata de compresión LCC6-38D-L para cal. 6 Awg, Doble barreno para tornillo prisionero de 3/8, Espaciado de orificio 25.4mm, 1 Pz

SKU: LCC6-38D-L Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$64.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Especificaciones

Características principales

Material:

Cobre estañado

Conector:

Doble barreno para tornillo prisionero de 3/8" (9.5mm)

Color:

Azul

Estándares:

C22.2 n.º 65-13, 486A-486B Archivo n.º E52164

Tamaño de conductor:

6 AWG

Espaciado de orificio:

1" (25.4mm)

Temperatura:

90°C

Tensión máxima:

35kV

Acabado:

Estañado para inhibir la corrosión

Dimensiones

Largo total:

2.83' (71.9mm)

Ancho de lengüeta:

0.62' (15.7mm)

Longitud de la banda del cable:

7/8' (22.2mm)

Detalles adicionales

Tipo de tambor:

Estándar con mirilla de inspección

Entrada del tambor:

Biselado

Tipo de lengüeta:

Estándar

Ángulo de lengüeta:

Recto

Mirilla de inspección:

Sí

Notas importantes

Consulte con el fabricante del cable las instrucciones para la estabilización de la tensión con aplicaciones superiores a los 2000 V

Matriz compatible

T & B:

24

Características adicionales

Estañado para inhibir la corrosión

Tambor con codificación por color

Mirilla de inspección

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado estañado que inhibe la corrosión en ambientes industriales
Característica 2	Doble barreno para tornillo prisionero de 3/8" con espaciado estándar de 1"
Característica 3	Mirilla de inspección integrada para verificación de compresión correcta
Característica 4	Entrada biselada del tambor que facilita la inserción del conductor
Característica 5	Certificación C22.2 N.º 65-13 y 486A-486B para instalaciones eléctricas reguladas
Característica 6	Temperatura de operación 90°C y tensión máxima 35 kV para alta demanda eléctrica