



Zapata de compresión LCC8-14AF-L a 90° grados para cal. 8 Awg, Barreno para tornillo prisionero de 1/4, 1 Pz

SKU: LCC8-14AF-L Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$85.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tambor: Tambor largo sin mirilla de inspección <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): 1/4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciado de orificio para tornillo prisionero (in): 0.63 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de lengüeta: Estándar </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre de alta conductividad para conexiones eléctricas eficientes
Característica 2	Diseño angular 90° para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Compatible con tornillo prisionero de 1/4" para montaje seguro
Característica 4	Espaciado estándar de 0.63" entre orificios para alineación precisa
Característica 5	Cumplimiento RoHS para entornos con restricciones ambientales
Característica 6	Tambor largo sin mirilla para compresión homogénea del conductor