



Zapata de compresión LCD1000-00-3 para cal. 1 Kcmil, Lengüeta recta, Ancho 55.11mm, Longitud 146.55mm. 1 pz

SKU: LCD1000-00-3 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,415.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='margin-bottom: 20px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/SCL2/0X/214870-217843-panduit-logo-tm-negro-fondo_trans30-01_(002)_1.png' alt='*> ' </div> <!-- Título y modelo --> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 15px; padding: 0; font-weight: 500; line-height: 1.2; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;*>Pan-Lug™ Terminal de Compresión de Cobre de Lengüeta Larga Plana para Cable 1000 KCMIL</h1> <h3 style='font-size: 21px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 10px; padding: 0; font-weight: 500;*>'>LCD1000-00-3</h3> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;*>'>Talón de conector de compresión de cobre LCD1000-00-3, dos orificios, tambor estándar, tambores codificados por colores marcados con números de índice de matriz de Panduit y de un competidor especificado para la adecuada selección de matriz de prensado. Una mirilla de inspección ayuda a comprobar visualmente la inserción total del conductor, y el material estañado previene la corrosión. Está incluido en el Listado UL y certificado por CSA para 35kV y con calificación de temperatura hasta 90°C.</p> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LCD1000003/220541-captura_de_pantalla_2023-07-19_a_la(s)_15.55.41.png' alt='*> ' </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual de inserción completa
Característica 2	Tambores codificados por colores para selección correcta de matriz de prensado
Característica 3	Material estañado que previene corrosión en ambientes industriales
Característica 4	Diseño de dos orificios para conexión mecánica estable y segura
Característica 5	Certificación UL y CSA para operación hasta 35 kV y 90°C
Característica 6	Lengüeta larga plana para instalación en espacios de gabinete reducidos