

Sin imagen disponible

Zapata para Interruptor Automático / Conexión QR / Aluminio-Cobre / 300 kcmil / Kit 3 Piezas

SKU: 3TA1QR300 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$426.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estas zapatas para interruptor automático están diseñadas para facilitar la conexión segura y eficiente de conductores en aplicaciones eléctricas industriales. El sistema de conexión QR (Quick Release) permite realizar instalaciones y mantenimientos de forma ágil sin requerir herramientas adicionales. Fabricadas en material bimetálico aluminio-cobre (Al-Cu), garantizan excelente conductividad eléctrica y compatibilidad con conductores de ambos materiales. Soportan una sección máxima de 300 kcmil, lo que las hace aptas para circuitos de alta capacidad de corriente. El kit incluye tres unidades, ideal para configuraciones trifásicas en tableros de distribución.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Zapata para interruptor QR<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales: Aluminio-Cobre (Al-Cu)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Hilos: 1 hilo<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 300 mcm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presentación: Kit de 3 unidades</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de terminales: Aluminio-Cobre (Al-Cu)Capacidad de corriente: 300 mcmNúmero de hilos: 1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de conexión: QR (Quick Release)Compatibilidad de conductores: Aluminio y CobreSección máxima: 300 mcm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Kit de 3 unidades</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con conductores de aluminio y cobre
Característica 2	Conexión rápida QR sin herramientas especiales
Característica 3	Alta conductividad con material Al-Cu bimetálico
Característica 4	Capacidad hasta 300 kcmil para alta corriente
Característica 5	Kit de 3 unidades para instalación trifásica
Característica 6	Diseño para 1 hilo por terminal