



SKU: LN1E100 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$55.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Zapata para interruptor ED<li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo LN1E100<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para conexiones de línea y carga<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con interruptores Sentron ED6 de 1 polo</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de corriente: 30-100A<li style='margin-bottom: 5px;'>Calentamiento de cable: 10-10W AWG Cu/Al<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Para interruptores ED6 de 1 polo<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Fijados con tornillos (se deben apretar por aparte)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Normas y certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificado para uso HACR<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación CSA (no UL) para ED6 de 1 polo</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Conexión: Fijados con tornillos (se deben apretar por aparte)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Temperatura de operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>10°C a 40°C</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Capacidad interruptiva</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>65kA RMS simétricos a 120VCA<li style='margin-bottom: 5px;'>25kA RMS simétricos a 240VCA<li style='margin-bottom: 5px;'>18kA RMS simétricos a 277VCA</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>3WLPACK, FC y SBM<li style='margin-bottom: 5px;'>Panelboard P1</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en gabinetes N1 y N3R<li style='margin-bottom: 5px;'>Tableros 3WLPACK, FC y SBM<li style='margin-bottom: 5px;'>Panelboard P1</div><div style='width: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>W1: 6.35 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>W2: 3.92 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>W3: 4.56 pulgadas</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Accesorios compatibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 CONT. AUX</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>1 VOLTAJE DE CONT.</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>BOBINA DE CONTROL</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Sistemas de distribución eléctrica</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de circuitos en instalaciones industriales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones de línea y carga integradas
Característica 2	Compatible con interruptores Sentron ED6 de 1 polo
Característica 3	Rango de cable #10-1/0 AWG Cu/Al
Característica 4	Capacidad interruptiva de 65kA a 120VCA
Característica 5	Montaje en gabinetes N1, N3R y panelboards P1
Característica 6	Certificación UL 489 para uso HACR