



Zapata para interruptor FXD TA1FD350A, 1Pz

SKU: TA1FD350A Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$137.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo: Zapata para interruptor <li style='margin-bottom: 5px; '>Modelo compatible: FXD6 <li style='margin-bottom: 5px; '>Aplicación: Para interruptores termomagnéticos Sentron <li style='margin-bottom: 5px; '>Normas: UL 489, HACR <li style='margin-bottom: 5px; '>Rango de temperatura: -10°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px; '>Tensión de control: 24-600V CA, 12-250V CC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Capacidad interruptiva: 65kA (UL 489), 35kA (600VCA) <li style='margin-bottom: 5px; '>Marco: 250A <li style='margin-bottom: 5px; '>Polos: 2 y 3 polos <li style='margin-bottom: 5px; '>Montaje: Gabinetes N1 y N3R, tableros 3WLPACK, FC y SBM, Panelboard P4 y P5 <li style='margin-bottom: 5px; '>Calibración: Para 40°C sin derating, 400Hz <li style='margin-bottom: 5px; '>Terminación: Zapatas de aluminio y compresión </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Rango de Corriente</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>70-250A <li style='margin-bottom: 5px; '>2 y 3 polos <li style='margin-bottom: 5px; '>Calibre #4-350 AWG Cu <li style='margin-bottom: 5px; '>Calibre 350kcmil Al </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>4.5' (alto) <li style='margin-bottom: 5px; '>9.5' (ancho) <li style='margin-bottom: 5px; '>4' (profundidad) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Ajuste de Disparo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Rango ajuste instantáneo: 2-7 x Ir <li style='margin-bottom: 5px; '>Tolerancia: ±20% </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>2 polos: 8.6 lbs (3.9 kg) <li style='margin-bottom: 5px; '>3 polos: 10.0 lbs (4.54 kg) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Bobinas de disparo: S17FD60, S01FD60, S03FD60, S15FD60, S04ED60, S06ED60, S16ED60, S09ED60, S11ED60, S13ED60 <li style='margin-bottom: 5px; '>Contactos auxiliares: A01FD62, A01FD64, A02ED64 <li style='margin-bottom: 5px; '>Contactos de alarma: B00FD64, C01FD64 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Referencias Cruzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Zapatas de línea y carga: Se deben pedir por aparte <li style='margin-bottom: 5px; '>Terminación en clave con 'L': Para termos de 3 polos </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad interruptiva de 65kA a 240VCA para alta protección
Característica 2	Rango de corriente ajustable 70-250A en configuraciones 2P y 3P
Característica 3	Tensión de control versátil 24-600VCA y 12-250VCC
Característica 4	Montaje flexible en gabinetes N1, N3R y panelboards P4, P5
Característica 5	Terminación en zapatas de aluminio con compresión robusta
Característica 6	Operación sin derating hasta 40°C con calibración para 400Hz