



Zapata para interruptor JXD y LXD6 TA2J6500, 1PZ

SKU: TA2J6500 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$504.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Zapata para interruptor JXD6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Zapata para interruptor LXD6 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo compatible: JXD6 y LXD6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad: 1 pieza <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre del cable: 3/0-500KCMIL <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Para interruptores de marco 600A <li style='margin-bottom: 5px;*>Normas: UL 489, NOM-ANCE </div> </div> <!-- Sección de capacidad interruptiva --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capacidad interruptiva</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>65kA: 250VCD <li style='margin-bottom: 5px;*>35kA: 480VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>25kA: 500VCD <li style='margin-bottom: 5px;*>600VCA: 25kA </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Montaje en gabinetes N1 y N3R <li style='margin-bottom: 5px;*>Tableros 3WLPACK, FC y SBM <li style='margin-bottom: 5px;*>Panelboard P4 y P5 </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interruptores calibrados para 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación sin derating <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de 400Hz </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho (W): 7.5 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo (L): 11 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad (D): 4 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad (D1): 5.44 pulgadas </div> <!-- Sección de peso --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2 polos: 17.5 lbs (3.9 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>3 polos: 19.5 lbs (4.54 kg) </div> <!-- Sección de compatibilidad de voltaje --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad de voltaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje CA: 240V, 480V, 600V <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje CD: 250V, 500V </div> <!-- Sección de accesorios compatibles --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Bobina de disparo S17JLD6: 24V AC <li style='margin-bottom: 5px;*>Bobina de disparo S18JLD6: 48V AC <li style='margin-bottom: 5px;*>Bobina de disparo S01JLD6: 120V AC <li style='margin-bottom: 5px;*>Bobina de disparo S03JLD6: 240V AC </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de cobre para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Compatibilidad con interruptores JXD6 y LXD6
Característica 3	Operación sin derating a 40°C y 400 Hz
Característica 4	Montaje en gabinetes N1, N3R y tableros 3WLPack, FC, SBM
Característica 5	Aprobaciones UL 489 y NOM-ANCE para instalaciones industriales
Característica 6	Múltiples capacidades interruptivas según voltaje de aplicación