



Zapata Terminal de Cañón Largo para Tornillo 5/16" y Calibre 2 AWG.

SKU: HUB-YA2-C Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Terminales y Accesorios

\$102.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Zapata terminal de cañón largo diseñada para terminación de cables de calibre 2 AWG en aplicaciones industriales de alta tensión. Fabricada en cobre con acabado estañado que proporciona resistencia a la corrosión en entornos agresivos. El diseño de barril largo de 1.25 in maximiza el área de compresión con el conductor, reduciendo la resistencia de contacto y mejorando la retención mecánica. Compatible con tornillería 5/16 in galvanizada mediante orificio estándar de 0.38 in (9.65 mm). Almohadilla de 0.60 in de ancho distribuye la carga mecánica de forma uniforme. Codificación por color marrón facilita la identificación en tableros con múltiples calibres. Aprobada para operación hasta 35 000 V en sistemas de distribución y equipos de potencia.

Características Generales

Aplicación: Terminación de cables

Tipo de conector: Barril largo

Material: Cobre

Terminación: Estañado

Galvanizado: Sí

Código de color: Marrón

Voltaje máximo: 35 000 V

Tamaño de conductor: 2 AWG

Tipo de conductor: Cobre

Número de orificios: 1

Tipo de orificio: Estándar

Tamaño del tornillo: 5/16 in (0.3125 in)

Desempeño Eléctrico

Voltaje máximo: 35 000 V

Calibre de conductor: 2 AWG

Material conductor: Cobre

Tipo de terminación: Estañado

Dimensiones Mecánicas

Longitud total: 58 mm / 2.29 in

Longitud de barril: 1.25 in

Longitud de tira: 1 5/16 in

Diámetro exterior: 0.42 in

Ancho de almohadilla: 0.60 in

Dimensión Z: 0.36 in

Tamaño de orificio: 0.38 in (9.65 mm)

Tamaño de tornillo: 5/16 in (0.3125 in)

Identificación y Acabado

Código de color: Marrón

Galvanizado: Sí

Tipo de orificio: Estándar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación estañada para protección contra corrosión en ambientes industriales
Característica 2	Barril largo de 1.25 in para mayor área de contacto y retención del conductor
Característica 3	Código de color marrón para identificación rápida en instalaciones múltiples
Característica 4	Orificio estándar de 0.38 in (9.65 mm) compatible con tornillería 5/16 in galvanizada
Característica 5	Almohadilla de 0.60 in de ancho para distribución uniforme de carga mecánica
Característica 6	Diseño de alta tensión hasta 35 000 V para aplicaciones eléctricas exigentes