



Zapata Terminal de Compresión de Cobre Electrolítico Estañado de Cañón Corto para Tornillo de 1/2" y Calibre 2 AWG.

SKU: HUB-YA2-CL6-BX Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Terminales y Accesorios

\$126.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Terminal de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: Barril estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Características: Barril biselado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Marrón <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de orificios: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Orificio: Estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de revestimiento: Estaño - Electrochapado <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje máximo: 35 000 ó 35 Kv </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 0.88 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 0.42 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del tornillo: 1/2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del orificio: 0.52 in (13.2 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud Total mm: 58 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud Total in: 2.30 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de almohadilla: 0.73 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de la tira: 15/16 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión Z: 0.55 in </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conductor</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Conductor: 2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de Conductor: Cobre </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Barril biselado para inserción rápida de conductor
Característica 2	Cobre electrolítico estañado contra corrosión
Característica 3	Voltaje máximo 35 kV para media tensión
Característica 4	Un solo orificio estándar de 0.52 in (13.2 mm)
Característica 5	Longitud total compacta de 2.30 in (58 mm)
Característica 6	Almohadilla de 0.73 in para distribución de carga