



Zapata Terminal de Compresión de Cobre Electrolítico Estañado de Cañón Corto para Tornillo de 1/2" y Calibre 4 AWG.

SKU: HUB-YA4-CL6-BOX Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Terminales y Accesorios

\$235.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <!-- Grid de especificaciones --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 15px; margin-top: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.02);'> <strong style='color: inherit;'>Aplicación: Terminal de cable </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px;'> <strong style='color: inherit;'>Tipo de Conector: Barril estándar </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.02);'> <strong style='color: inherit;'>Características: Barril biselado </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px;'> <strong style='color: inherit;'>Color: Gris </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.02);'> <strong style='color: inherit;'>Material: Cobre </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px;'> <strong style='color: inherit;'>Número de orificios: 1 </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.02);'> <strong style='color: inherit;'>Tipo de Orificio: Estándar </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.02);'> <strong style='color: inherit;'>Revestimiento: Sn </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.02);'> <strong style='color: inherit;'>Tipo de revestimiento: Estaño - Electrochapado </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px;'> <strong style='color: inherit;'>Voltaje máximo: 35 000 ó 35 Kv </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.02);'> <strong style='color: inherit;'>Longitud B: 0.81 in </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px;'> <strong style='color: inherit;'>Diámetro exterior: 0.34 in </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.02);'> <strong style='color: inherit;'>Tamaño del tornillo: 1/2 </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px;'> <strong style='color: inherit;'>Longitud Total mm: 56 mm </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px;'> <strong style='color: inherit;'>Longitud Total in: 2.20 in </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.02);'> <strong style='color: inherit;'>Ancho de almohadilla: 0.71 in </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px;'> <strong style='color: inherit;'>Longitud de la tira: 7/8 in </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.02);'> <strong style='color: inherit;'>Dimensión Z: 0.55 in </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px;'> <strong style='color: inherit;'>Tamaño de Conductor: 4 AWG </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 15px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.02);'> <strong style='color: inherit;'>Material de Conductor: Cobre </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje máximo 35 kV para aplicaciones de alta tensión
Característica 2	Revestimiento electrolítico de estaño para resistencia a la corrosión
Característica 3	Barril biselado que facilita la inserción del conductor
Característica 4	Compatible con tornillo de 1/2" para instalación mecánica segura
Característica 5	Longitud total de 56 mm para espacios de instalación reducidos
Característica 6	Construcción en cobre electrolítico para conductividad óptima