



Zapata Terminal de Ojillo para Tornillo 5/16" (8 mm) y Calibre 6 AWG.

SKU: HUB-YAD-6CM-8E-516 Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Terminales y Accesorios

\$21.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Terminal de oreja sin aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: Terminal de anillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador RoHS EU: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Características: Tipo barril largo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de orificios: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Orificio: Ojillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: Si <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de recubrimiento: Estaño <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 1.14 in (29 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud B: 0.40 in (10.16 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 0.26 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del tornillo: 5/16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio: 0.33 in (8.38 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud Total mm: 29 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud Total in: 1.14 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho del ojillo: 0.55 in (13.97 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de la tira: 7/16 in (11.1125 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje máximo: 600 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Conductor: 6 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conductor: Cable de CU sólido y Trenzado </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura en instalaciones eléctricas industriales hasta 600 V
Característica 2	Compatible con cable de cobre sólido y trenzado 6 AWG
Característica 3	Recubrimiento de estaño para mayor resistencia a la corrosión
Característica 4	Diseño de barril largo para crimpado de mayor superficie de contacto
Característica 5	Orificio único de 0.33 in (8.38 mm) para tornillo 5/16" (8 mm)
Característica 6	Construcción en cobre de alta conductividad eléctrica