



Terminal de Compresión / Calibre 2 AWG / Orificio 3/8 in (9.5 mm) / Cobre Estañado / 35 kV / 90 °C

SKU: LCA2-38-Q Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$54.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de compresión de un orificio diseñado para conductores de cobre de calibre 2 AWG en aplicaciones de media y alta tensión. Fabricado en cobre estañado que proporciona resistencia superior a la corrosión en entornos industriales y exteriores. Incluye tambor estándar con mirilla de inspección que permite verificar visualmente la inserción correcta del conductor antes de la operación de compresión. Certificado por UL y CSA para cumplimiento de normativas eléctricas en instalaciones comerciales e industriales. Calificado para operación hasta 35 kV y temperaturas de 90 °C en servicio continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminal de compresión de un orificio para conductor 2 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: cobre estañado para prevención de corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: listado UL, certificado CSA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calificación eléctrica: hasta 35 kV para alta tensión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: hasta 90 °C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Orificio para tornillo prisionero: 3/8 in (9.5 mm)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Calibre de conductor: 2 AWG (cobre)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje máximo: 35 kV</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura máxima: 90 °C</div><div>Configuración: Un orificio</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Material: Cobre estañado</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección</div><div>Cantidad: 1 pieza</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativas y Certificaciones</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Listado</div><div>CSA: Certificado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL y CSA para instalaciones eléctricas reguladas
Característica 2	Cobre estañado que previene corrosión en ambientes agresivos
Característica 3	Calificación 35 kV para aplicaciones de media y alta tensión
Característica 4	Tambor estándar con mirilla de inspección para control de compresión
Característica 5	Rango de operación hasta 90 °C en condiciones de carga continua
Característica 6	Orificio 3/8 in (9.5 mm) compatible con tornillos prisioneros estándar