



(ZigBee) Boton de panico y emergencia inalambrico con señal ZigBee

SKU: SHEBZ101 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Sensores y Relevadores

\$120.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; text-align: justify; color: inherit;'>El botón de emergencia le permite enviar información de alarma o notificación de forma remota con un solo toque. Debe estar añadido a un HUB con recepción ZigBee.</p> <p style='margin: 0 0 15px; text-align: justify; color: inherit;'>Este tipo de eventos generados le ayudan al usuario final a estar más protegido y con tranquilidad. El botón también puede desencadenar una serie de escenarios con otros dispositivos</p> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de comunicación: Zigbee 2,4G <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento: CC 3V <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de batería: pila de botón CR2032 </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de instalación: pasta de pared de plástico para colgar en la pared. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión: ≤130 m (distancia visual abierta) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de trabajo: 0 % ~ 95 % (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del producto: Ø49,5*12,6mm </div> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encriptación AES de 128 bits para comunicación segura de alarmas
Característica 2	Batería CR2032 con autonomía de hasta 24 meses de operación
Característica 3	Alcance de transmisión de 130 m (426.5 ft) en línea visual despejada
Característica 4	Activación de escenarios automatizados con un solo toque
Característica 5	Diseño compacto de 49.5 x 12.6 mm para instalación discreta
Característica 6	Operación en temperaturas de -10 °C a 55 °C sin condensación