



ZigBee Modulo switch relevarador salida de Contacto Seco / 100-240V / 5A / 150W LED

SKU: TYSH1CH Marca: AKUBELA Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$313.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo switch relé con salida de contacto seco diseñado para integración en sistemas de automatización y control de iluminación profesional. Opera con alimentación universal de 100-240V CA, eliminando la necesidad de seleccionar voltajes específicos según la región. La salida de contacto seco proporciona aislamiento eléctrico completo entre el circuito de control y la carga, permitiendo conexión segura con sistemas de terceros, controladores de acceso, o circuitos de baja tensión. La conectividad ZigBee habilita control inalámbrico confiable con baja latencia y bajo consumo energético, integrándose de forma nativa con el ecosistema Akubela para gestión centralizada. Su diseño compacto permite montaje oculto en cajas de pared estándar, manteniendo la estética de la instalación.

Características Generales

- 1 salida de contacto seco para control aislado de cargas
- Alimentación universal 100-240V CA, 50/60 Hz
- Capacidad de conmutación: 5A o 150W para cargas LED
- Tecnología inalámbrica ZigBee para comunicación confiable
- Compatible con ecosistema Akubela
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
- Eléctricas
- Alimentación: 100-240V CA universal
- Capacidad de salida: 5A
- Potencia LED máxima: 150W
- Tipo de salida: Contacto seco
- Número de salidas: 1
- Conectividad
- Tecnología: ZigBee inalámbrica
- Ecosistema compatible: Akubela
- Físicas e Instalación
- Diseño compacto para fácil instalación
- Montaje: Oculto en cajas de pared estándar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control inalámbrico confiable con tecnología ZigBee para automatización
Característica 2	Contacto seco aislado para integración segura con sistemas de terceros
Característica 3	Alimentación universal 100-240V CA sin necesidad de transformador
Característica 4	Capacidad de 5A o 150W LED para iluminación de alta potencia
Característica 5	Compatibilidad nativa con ecosistema Akubela para gestión centralizada
Característica 6	Factor de forma compacto para instalación en cajas de pared estándar