



(ZigBee) Sensor de detección de derrame de agua inalámbrico con tecnología ZigBee

SKU: SHWDZ100 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Sensores y Relevadores

\$106.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: justify; margin-bottom: 15px;'> </p> <p style='text-align: justify; margin-bottom: 15px;'> Este dispositivo es esencial para la prevención de derrame de agua en el hogar, brindando tranquilidad y protección en todo momento. Su tecnología avanzada permite la detección de fugas de agua y el monitoreo en tiempo real, asegurando una respuesta inmediata ante cualquier incidente. </p> <p style='text-align: justify; margin-bottom: 15px;'> En caso de detectar una fuga, el dispositivo activa una alarma remota y puede conectar automáticamente escenas predefinidas, garantizando una intervención rápida y eficiente para proteger tu hogar. Debe estar añadido a un HUB con recepción inalámbrica ZigBee. </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 15px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de comunicación: Zigbee 2,4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre del producto: Detector de fugas de agua Voltaje de funcionamiento: DC3V <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión: ≤130 m (distancia visual abierta) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 15px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de batería: pila de botón CR2450 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 15px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de trabajo: 0 % ~ 95 % (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del producto: ø60*18,5 mm </div> </div> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inmediata de derrames con alertas remotas en tiempo real
Característica 2	Activación automática de escenas predefinidas ante detección de fuga
Característica 3	Alcance de comunicación hasta 130 m (426.5 ft) en espacio abierto
Característica 4	Batería CR2450 de larga duración para mantenimiento reducido
Característica 5	Diseño compacto de 60 x 18.5 mm para instalación discreta
Característica 6	Requiere hub ZigBee para integración en red doméstica centralizada