



(ZigBee) Sensor de temperatura y humedad con pantalla de consulta, inalámbrico ZigBee

SKU: SHTHZ101 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Control de Temperatura

\$175.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'>Sensor de temperatura y humedad Zigbee mide y transmite datos ambientales mediante un protocolo inalámbrico eficiente, permite el monitoreo y automatización en tiempo real con bajo consumo energético.</p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'>Se integra a un HUB con señal ZigBee para aprovechar todas sus funciones inteligentes.</p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'>Coloque uno o varios sensores de forma estrategica y sense de forma exacte la temperatura y humedad.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento: DC3v <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de trabajo: corriente en espera ≤ 15 μA <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de medición: temperatura: -20 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>~60 °C / humedad: 0%~100% HR </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta: ≤ 1s <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión de medición: temperatura: ± <li style='margin-bottom: 5px;'>0,2 °C / humedad: ± 2% HR <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión de visualización de la pantalla: temperatura: ± </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>0,1 °C / humedad: ± 1% HR <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -20 °C ~60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de funcionamiento: 0%~95% (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del producto: 58x58x17mm </div> </div> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo ambiental en tiempo real con bajo consumo
Característica 2	Visualización local de datos en pantalla LCD integrada
Característica 3	Precisión de ±0.2°C y ±2% HR para mediciones confiables
Característica 4	Respuesta rápida menor a 1 segundo
Característica 5	Integración directa con hubs ZigBee para automatización
Característica 6	Batería CR2430 de larga duración con standby 715 7A