



Zumbador 85 dBi a 12 Vcc para Chapas y Contrachapas permite avisar que la puerta se esta abriendo.

SKU: SF-BUZZER    Marca: SFIRE    Categoría: Accesorios

\$28.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características -->  
<strong>Voltaje de alimentación:</strong> 12 Vcc</li>  
<strong>Corriente de operación:</strong> 25 mA</li>  
<strong>Rango de frecuencia:</strong> 400 ± 100 Hz</li>  
<strong>Tiempo de respuesta:</strong> ≤ 50 ms</li>  
<strong>Características físicas</strong>  
<strong>Diámetro 2.5 cm, altura 2 cm</strong>  
<strong>Peso:</strong> 10.5 g</li>  
<strong>Material:</strong> ABS</li>  
<strong>Longitud de cables:</strong> 150 mm ±10 mm (24 AWG)</li>  
<strong>Características ambientales</strong>  
<strong>Temperatura ambiente:</strong> -30 a 70 °C</li>  
<!-- Sección de especificaciones adicionales -->  
<strong>Nivel de sonido</strong>  
<strong>Nivel de presión sonora:</strong> 80 ±5 dB a 20 cm</li>  
<strong>Resistencia ambiental</strong>  
<strong>Resistencia al calor:</strong> Material UL 105°C (UL 94HB)</li>  
<!-- Imagen del producto -->  
<img alt="Mini Buzzer SFBUZZER - Vista frontal" data-bbox="23 413 406 421" style="width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px;"/>  
<!-- Separador -->

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alerta sonora de apertura de puerta en tiempo real |
| Característica 2 | Consumo energético mínimo de 25 mA                 |
| Característica 3 | Respuesta inmediata menor a 50 ms                  |
| Característica 4 | Construcción ABS con resistencia térmica UL        |
| Característica 5 | Instalación discreta por tamaño reducido           |
| Característica 6 | Cables de 15 cm para conexión directa              |