



(ZWAVE) Dimmer panel táctil touch inalámbrico Zwave Plus. Compatible con Hubitat HC8, Álula M2M, otros

SKU: MHDTS11 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Automatización Z-WAVE

\$1,381.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: AC 85~260V, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia Z-Wave 700: 868.42MHz(EU)/ 908.4MHz(US), 921.4MHz(AU) <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidor de consumo: Solo si HUB principal tiene la opción <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable neutro: Requiere cable neutro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 7.5 x 12 cm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor: Relé μ <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de atenuación: En iluminación LED, no más de 150W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplos de Instalación:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de 1 circuito de iluminación. Las bombillas deben tener la característica de atenuación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con un controlador HUB de tecnología Zwave, por ejemplo HC8. (recomendable validar compatibilidad con otras marcas) <li style='margin-bottom: 5px;'>No es compatible: Con HUB rediseño o Honeywell </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de atenuación LED hasta 150 W para iluminación ambiental ajustable
Característica 2	Frecuencia Z-Wave 700 multibanda EU/US/AU para despliegue internacional
Característica 3	Medidor de consumo eléctrico integrado via hub principal compatible
Característica 4	Instalación en caja estándar con dimensiones compactas 7.5 x 12 cm
Característica 5	Requiere cable neutro para operación segura y estable del relé
Característica 6	Compatible con controladores Z-Wave como Hubitat HC8 y panel Álula M2M