



(ZWAVE) Interruptor On/Off panel táctil touch inalámbrico Zwave Plus 1 boton. Compatible con Hubitat HC8, Álula M2M, otro

SKU: MHS511 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Automatización Z-WAVE

\$1,076.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: AC85–260V, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia Z-Wave: 868.42MHz(EU)/908.4MHz(US), 921.4MHz(AU) <li style='margin-bottom: 5px;*>Máxima potencia de transmisión: +3dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 7.5 x 12 cm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interruptor de relé: μ <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobrecorriente: MH-S511 requiere un disyuntor externo de 10 A, MH-S512 requiere un disyuntor externo de 15 A, MH-S513 requiere un disyuntor externo de 20 A, MH-S511H requiere un disyuntor externo de 20 A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ejemplos de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de 1 circuito de iluminación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con un controlador HUB de tecnología Zwave, por mencionar un modelo HC8. (recomendable validar compatibilidad con otras marcas) <li style='margin-bottom: 5px;*>No es compatible con HUB rediseño o Honeywell. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imagen --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación universal AC 85-260V compatible con instalaciones globales
Característica 2	Frecuencia Z-Wave configurable para regiones EU, US y AU
Característica 3	Potencia de transmisión +3 dBm para comunicación estable con hub
Característica 4	Diseño compacto 7.5 x 12 cm para cajas de empotrar estándar
Característica 5	Control de 1 circuito con disyuntor externo de 10-20 A
Característica 6	Panel táctil capacitivo sin partes mecánicas desgastables