



(ZWAVE) Interruptor On/Off panel táctil touch inalámbrico Zwave Plus 2 botones. Compatible con Hubitat HC8, Álula M2M, otro

SKU: MHS512 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Automatización Z-WAVE

\$1,086.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: AC85~260V, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia Z-Wave: 868.42MHz(EU)/ 908.4MHz(US), 921.4MHz(AU) <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima potencia de transmisión: +3dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 7.5 x 12 cm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de relé: μ <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecorriente: MH-S511 requiere un disyuntor externo de 10 A, MH-S512 requiere un disyuntor externo de 15 A, MH-S513 requiere un disyuntor externo de 20 A, MH-S511H requiere un disyuntor externo de 20 A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplos de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de 1 y 2 circuitos de iluminación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con un controlador HUB de tecnología Zwave, por mencionar un modelo HC8. (recomendable validar compatibilidad con otras marcas) <li style='margin-bottom: 5px;'>No es compatible con HUB rediseñado o Honeywell. </div> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control independiente de 2 circuitos de iluminación desde panel táctil
Característica 2	Alimentación universal AC 85-260V para instalación global sin adaptadores
Característica 3	Protección por disyuntor externo ajustable de 15 A contra sobrecorriente
Característica 4	Compatibilidad verificada con controladores Z-Wave Plus y Hubitat HC8
Característica 5	Potencia de transmisión +3 dBm para comunicación estable en redes extensas
Característica 6	Integración con plataformas de automatización Alula y M2M