



(ZWAVE) Micro modulo On/Off , para 1 circuito, doble control

SKU: MHS220 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Automatización Z-WAVE

\$730.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: AC85–260V, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia Z-Wave 700: 908.4MHz(US) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta: 2 encriptaciones con controladores compatibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere: cable neutro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión: 44*38*17 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecorriente: 10 A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplos de instalación:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de 1 y 2 circuitos de iluminación en controladores compatibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con un controlador HUB de tecnología Zwave, por mencionar un modelo HCB (recomendable validar compatibilidad con otras marcas) <li style='margin-bottom: 5px;'>No es compatible con HUB rediseño o Honeywell </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación universal 85-260V AC para instalaciones globales
Característica 2	Frecuencia Z-Wave 700 en 908.4 MHz para redes estadounidenses
Característica 3	Doble control en circuitos de iluminación desde múltiples puntos
Característica 4	Protección contra sobrecorriente integrada de 10 amperios
Característica 5	Doble encriptación para comunicaciones seguras con controladores
Característica 6	Dimensiones ultracompactas para instalación en cajas de pared estándar