



(ZWAVE) Micro modulo On/Off y salida de contacto seco

SKU: MHS221 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Automatización Z-WAVE

\$835.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;'> <li style='margin-bottom: 8px;'> Alimentación: AC85~260V, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 8px;'> Frecuencia Z-Wave 700: 908.4MHz(US) <li style='margin-bottom: 8px;'> Soporta: 2 encriptaciones con controladores compatibles <li style='margin-bottom: 8px;'> Requiere: cable neutro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;'> <li style='margin-bottom: 8px;'> Dimensión: 44*38*17 mm <li style='margin-bottom: 8px;'> Salida máxima CA: 250V/ 3A, CC 30V/3A (contacto seco) <li style='margin-bottom: 8px;'> Para cargas no resistivas: se recomienda una salida menor a 1A </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ejemplos de instalación:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;'> <li style='margin-bottom: 8px;'> Control de 1 circuito de iluminación en controladores compatibles <li style='margin-bottom: 8px;'> Compatible con un controlador HUB de tecnología Zwave, por mencionar un modelo HC8 (recomendable validar compatibilidad con otras marcas) <li style='margin-bottom: 8px;'> No es compatible: con HUB rediseño o Honeywell </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de iluminación desde hub Z-Wave
Característica 2	Doble encriptación para comunicación segura
Característica 3	Contacto seco versátil para CA y CC
Característica 4	Instalación oculta en caja de apagador
Característica 5	Operación con cargas resistivas y no resistivas
Característica 6	Compatibilidad validada con controladores certificados