



(ZWAVE) Plug-In Dimmer, señal inalámbrica Z-WAVE para Tomacorriente convencional, compatible con HUB HC7, C8, panel L5210, L7000, Total Connect y Alarm.com

SKU: 28170    Marca: JASCO    Categoría: Automatización Z-WAVE

\$634.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características del equipo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Equipo para controlar nivel de iluminacion 0 a 100% regularmente en lamparas de mesa o piso.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Instale facilmente.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Empotrar en pared sobre un tomacorriente.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Para uso en interior.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Color blanco.</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Energía:</strong> 120 VCA, 60 Hz.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Señal (Frecuencia):</strong> 908.42 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Carga máxima para las dos tomas:</strong> 15A, 1800W resistiva</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Carga máxima para la toma Z-Wave:</strong> 2.5A 300W incandescente 100W CFL y LED atenuables</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>La toma Z-Wave está protegida con fusible de 5A.</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rango de temperatura de funcionamiento:</strong> 0-40°C.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tecnología inalámbrica Zwave.</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Alcance:</strong> Hasta 20.5m en línea de visión directa entre el control remoto inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más cercano.</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Compatibilidad en Controladores HUB</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Compatible con HUBITAT modelo <strong>HC7</strong>.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Serie panel <strong>Lynx L700</strong> y sus elementos de Total Connect.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Compatible con plataforma Alarm.com <strong>VISTA20P/ALARM.COM</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Y otros en el mercado.</li> </ul> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> <!-- Imagen --> <div style='margin: 30px 0;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='http://ftp3..mx/usuarios/yhermosillo/Z-WAVE/JASCO/diagramaconexion45702esp.jpg' alt=''> </div> <!-- Videos --> <div style='margin: 30px 0;\*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> src='https://www.youtube.com/embed/QbdBm180KfE' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> src='https://www.youtube.com/embed/RQ0vHFTH70A' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin: 30px 0;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='http://ftp3..mx/usuarios/mbarrio/jasco/alc2.jpg' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control preciso de iluminación 0-100% para lámparas regulables       |
| Característica 2 | Alcance inalámbrico 20.5 m (67.3 ft) en línea de visión directa      |
| Característica 3 | Compatible con Hubitat HC7, Lynx L7000 y plataforma Alarm.com        |
| Característica 4 | Diseño empotrable sobre tomacorriente existente sin modificaciones   |
| Característica 5 | Protección con fusible de 5A en toma Z-Wave para seguridad eléctrica |
| Característica 6 | Carga dual: 1800W resistiva total o 300W regulable en toma Z-Wave    |