



(ZWAVE) Termostato controlador de clima señal IR minisplit.

SKU: IR2900ZW Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Control de Temperatura

\$1,412.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='text-align: justify; margin-bottom: 15px;*>>IR2900 es un termostato de la serie Z-Wave 800 que cumple con Z-Wave-a-IR para controlar el aire acondicionado tipo split recibiendo comandos Z-Wave y convirtiéndolos a comandos infrarrojos. Puede controlar diversas marcas y modelos de aire acondicionado tipo split a nivel mundial en combinación con la base de datos de IR integrada y almacenada en la nube. Con una pantalla distintiva, puedes leer intuitivamente la temperatura de la habitación con botones de configuración para tener una experiencia de control inteligente del hogar tranquila y sin preocupaciones.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: Batería recargable/5V USB Tipo-C <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología: Z-Wave 800 series <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: 0-99.9°C (32-211.82°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de humedad: 0%-99%RH </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiente de trabajo: -20~+60°C <99%RH (No-condensación) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 105*105*15.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Z-Wave Frecuencia: En Europa: 868.4 MHz, otras regiones 908.4/916.0 MHz, 921.4 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: PC+ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Colocación en pared o sobre mesa </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Se integra con</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con un controlador HUB de tecnología Zwave, por mencionar un modelo HC8 (recomendable validar compatibilidad con otras marcas) <li style='margin-bottom: 5px;*>No es compatible con HUB rediseño o Honeywell </div> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte comandos Z-Wave a señales infrarrojos para minisplit
Característica 2	Base de datos IR en la nube para múltiples marcas globales
Característica 3	Pantalla intuitiva con lectura directa de temperatura ambiente
Característica 4	Batería recargable con carga rápida USB-C
Característica 5	Compatibilidad con controladores Z-Wave como HC8 y Alula
Característica 6	Frecuencia regional Z-Wave hasta 921.4 MHz