



(ZWAVE) Tomacorriente con señal inalámbrica Z-WAVE, compatible con HUB HC7, C8, puede ser un panel de alarma L5210, L7000 con Total Connect y Alarm.Com

SKU: 14315 Marca: JASCO Categoría: Automatización Z-WAVE

\$1,430.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características del equipo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tomacorriente receptaculo para equipos electronicos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Empotrar en pared. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para uso en interior. <li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye tapa (CW1WH). <li style='margin-bottom: 5px;*>Color blanco. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Energía: 120 VCA, 60 Hz. <li style='margin-bottom: 5px;*>Señal (Frecuencia): 908.42 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Cargas máximas: 600 W, incandescente, ½ HP motor o 1800 W (15 A) resistiva <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura de funcionamiento: 0-40°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología inalámbrica Zwave. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance: Hasta 20.5m en línea de visión directa entre el control remoto inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más cercano. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad en Controladores HUB</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con HUBITAT modelo HC7. <li style='margin-bottom: 5px;*>Serie panel Lynx L700 y sus elementos de Total Connect. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con plataforma Alarm.com VISTA20P/ALARM.COM <li style='margin-bottom: 5px;*>Y otros en el mercado. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imágenes y videos --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 30px; margin-top: 30px;*> <!-- Video 1 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%; max-width: 560px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <!-- Video 2 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%; max-width: 560px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de iluminación y equipos desde plataformas de automatización
Característica 2	Carga dual: 1800W resistiva o 600W incandescente con protección por amperaje
Característica 3	Frecuencia Z-Wave 908.42 MHz para integración estable en redes domésticas
Característica 4	Alcance extendido 20.5 m (67.3 ft) en línea de visión para cobertura flexible
Característica 5	Compatibilidad multiplataforma: Hubitat, Total Connect y Alarm.com
Característica 6	Diseño empotrable estándar para instalación discreta en ambientes interiores